

AMC-1000シリーズ 主要諸元表

名称	マルチCVT・ATフルードチェンジャー CLIMAX (クライマックス)
型式	AMC-1000 ・ AMC-1000P (プリンター機能付き)
■機能	
電源	AC100V (50 / 60Hz)
モーター	55Wコンデンサー運転型 (定格30分)
ポンプ	トロコイド式ポンプ 2~4 ℓ/分 (油温により異なる)
交換方式	1) 循環全自動式 2) 手動式 3) オイルドレン油量計測システム
計測方法	重量センサー方式
制御方式	マイコン制御方式
タンク	1) 新油ペール缶 [20 ℓ] 2) ポリエチレン廃油タンク [20 ℓ] 3) サブタンク [0.3 ℓ]
給排ホース	9.5Φ×15Φ×1.8m
■表示/操作部	
表示	1) デジタル表示 : 設定量 [ℓ] ・ 新油量 [ℓ] ・ 廃油量 [ℓ] ・ 温度 ・ エラーコード ・ ステージガイド 2) LED表示 : チェックセンサーモニター ・ 温度センサーモニター ・ 作業状態 ・ アラーム表示
操作部	1) 電源スイッチ 2) 交換モード切替スイッチ 3) CVT/ATセレクトスイッチ 4) 設定量スイッチ 5) スタートスイッチ 6) 廃油抜き取りスイッチ 7) 新油給油スイッチ 8) 新油補充スイッチ 9) 廃油排出スイッチ 10) 復旧確認スイッチ 11) ストップスイッチ 12) リセットスイッチ
操作部	55Wコンデンサー運転型 (定格30分)
■外形寸法/質量	
寸法 / 質量	奥行430mm × 幅610mm × 高さ1,030~1,680mm (伸縮式) / 約55kg (機器本体)

■付属品

- ・ 太ノズル 860mm カブラ付
- ・ 軽用ノズル 600mm カブラ付
- ・ ペール缶用アルミノズルAs
- ・ トヨタ (日産) 車用オイルパンアダプター (FF用)
- ・ トヨタ車用オイルパンアダプター (FR用)
- ・ U字型フレキシブルノズルカブラ付
- ・ マグネット付き温度センサー

■ 寸法図 単位 : mm

