

## AMC-900Xシリーズ 主要諸元表

名称	HYBRID・CVT・ATフルードチェンジャー
型式	AMC-900X
■機能	
電源	AC100V (50 / 60Hz)
モーター	55Wコンデンサー運転型 (定格30分)
ポンプ	トロコイド式ポンプ 2~4ℓ/分 (油温により異なる)
交換方式	1) 循環全自動式 2) 手動式 3) オイルドレン油量計測システム
計測方法	重量センサー方式
制御方式	マイコン制御方式
タンク	1) 新油ペール缶 [20ℓ] 2) ポリエチレン廃油タンク [20ℓ]
給排ホース	9.5Φ×15Φ×1.8m
■表示/操作部	
表示	1) デジタル表示 : 設定量 [ℓ]・新油量 [ℓ]・廃油量 [ℓ]・エラーコード・ステージガイド 2) 作業状態・アラーム表示
操作部	1) 電源スイッチ 2) 交換モード切替スイッチ 3) 設定量スイッチ 4) スタートスイッチ 5) 廃油抜き取りスイッチ 6) 新油給油スイッチ 7) 新油補充スイッチ 8) 廃油排出スイッチ 9) 復旧確認スイッチ 10) ストップスイッチ 11) リセットスイッチ
操作部	55Wコンデンサー運転型 (定格30分)
■外形寸法/質量	
寸法 / 質量	奥行430mm × 幅610mm × 高さ1,030~1,680mm (伸縮式) / 約50kg (機器本体)

### ■付属品

- ・太ノズル 860mm カブラ付
- ・軽用ノズル 600mm カブラ付
- ・ペール缶用アルミノズルAs
- ・トヨタ (日産) 車用オイルパンアダプター (FF用)
- ・トヨタ車用オイルパンアダプター (FR用)
- ・U字型フレキシブルノズルカブラ付

■ 寸法図 単位 : mm

