

## AMC-1100CV 主要諸元表

名 称	トラック・バス用ATフルードチェンジャー T-MAX1100CV
型 式	AMC-1100CV
■機能	
電 源	AC100V (50 / 60Hz)
モーター	55Wコンデンサー運転型 (定格30分)
ポンプ	トロコイド式ポンプ 2~4 l/分 (油温により異なる)
交換方式	1) 循環全自動式 2) 手動式 3) オイルドレン油量計測システム
計測方法	重量センサー方式
制御方式	マイコン制御方式
タンク	1) 新油パール缶 [20 l]、2) ポリエチレン廃油タンク [20 l]、3) サブタンク [0.3 l]
給排ホース	9.5Φ×15Φ×1.8m
■表示/操作部	
表 示	1) デジタル表示 : 設定量 [ l ]・新油量 [ l ]・廃油量 [ l ]・エラーコード・ステージガイド 2) チェックセンサー不純物・汚れ状態・油温 3) LED表示 : チェックセンサーモニター・温度センサーモニター・作業状態・アラーム表示
操作部	1) 電源スイッチ 2) AT/CVT/HYBRIDセレクトスイッチ 3) 交換モード切替スイッチ 4) 設定量スイッチ 5) スタートスイッチ 6) 新油給油スイッチ 7) 新油補充スイッチ 8) 廃油抜取スイッチ 9) 廃油排出スイッチ 10) 確認スイッチ 11) ストップスイッチ 12) リセットスイッチ
操作部	55Wコンデンサー運転型 (定格30分)
■外形寸法/質量	
寸法 / 質量	奥行430mm × 幅610mm × 高さ1,050~1,300mm (伸縮式) /約60kg (機器本体)

## ■ 付属品

- ・ 12mmノズル 760mm カプラー付
- ・ 太ノズル 860mm カプラー付
- ・ 軽用ノズル 600mm カプラー付
- ・ ペール缶用アルミノズルAs
- ・ トヨタ（日産）車用オイルパンアダプター（FF用）
- ・ トヨタ車用オイルパンアダプター（FR用）
- ・ U字型フレキシブルノズルカブラ付

## ■ 寸法図 単位：mm

